

Relé sem fio

Allo XR1



Compatível com os modelos de Videoporteiros Wi-Fi Allo w3 e w5, o Allo XR1 oferece a praticidade e segurança para abrir a porta às visitas através do aplicativo Intelbras Allo.

- » Compatível com os modelos Allo w3 e w5
- » Alimentação por fonte 12V ou direto na rede 110/220V
- » Integração sem fios entre XR1 e Videoporteiros
- » Amplo alcance entre Videoporteiro e XR1

Especificações técnicas

Alimentação	12 Vdc ou 100~240 Vac
Frequência de comunicação	433,92 MHz
Modulação	OOK
Terminais de saída	C, NA e NF
Tensão / Corrente máxima de saída	250 V / 3A
Tempo de pulso do relé	500 ms
Sincronismo	Máximo 8 dispositivos
Protocolo	Proprietário Intelbras
Dimensões (L x A x P)	51 x 66 x 21 mm



Abertura de fechaduras remotamente: o XR1 é o responsável por integrar a praticidade e segurança da abertura de fechadura nos Videoporteiros Wi-Fi via aplicativo Intelbras Allo.



Compatível com a linha Allo: o XR1 é compatível com as linhas de Videoporteiros Wi-Fi Allo w3 e Allo w5. Basta cadastrar o XR1 no dispositivo e aproveitar a praticidade da abertura remota.



Praticidade na instalação: rápida e prática, basta fixar o XR1 em um ambiente coberto e alimentar na energia via Fonte 12V ou direto na rede elétrica 110/220V.



Alto alcance: o XR1 pode ser instalado a uma distância de até 30 metros do Videoporteiro Wi-Fi, assim oferecendo máxima eficiência e performance.