



### Câmera Dome com entrada de áudio

- ». Definição de Imagens 1080p
- ». Menu OSD na linha de entrada
- ». Protocolo MultiHD – HDCVI, AHD-H, HDTVI, Analógico
- ». Mais proteção, mais durabilidade



## Especificações técnicas

Sensor	1/2,7" 2 megapixels CMOS
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)
Linhas horizontais	1920H
Resolução real	Full HD: 1080p
Lente	2,8 mm
Ângulo de visão horizontal	106°
Ângulo de visão vertical	61°
Alcance IR	20m
IR Inteligente	Sim
Quantidade de LEDs	12
Comprimento de onda LED IR	850nm
Formato do vídeo	NTSC
Protocolos de vídeo	HDCVI / AHD-H / HDTVI (v2.0) Analógico (CVBS)
Mudança de Protocolo	Menu OSD ou VHD Control

Relação sinal-ruído	≥65 dB
Sensibilidade	0,02 lux/F1.85 (0 lux IR on)
Velocidade do obturador	1/30s~1/100,000s
Sincronismo	Interno
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático (Ajustável), Colorido, P&B
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim

### Características Complementares

Controle Automático de Ganho (AGC)	ON
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	ON / OFF
High Light Compensation (HLC)	Sim (Digital)
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim (DWDR)
Balanço de branco	Automático / Ajustável
Modo de Imagem	Padrão/Suave/Vivo
Ajuste de Imagem	Brilho/Contraste/Nitidez/Saturação/ Croma/Gamma
Função <i>Espelho</i>	Rotação Horizontal e Vertical
Idiomas do menu OSD	Português / Inglês / Espanhol
Máscara de privacidade	On / Off (8 áreas programáveis)
Redução Digital de Ruído (DNR)	2D - Ajustável
Entrada de Áudio	1

### Conexões

Saída de vídeo	75 Ω BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea

### Características Elétricas

Consumo máximo de corrente	220 mA
Consumo máximo de potência	2,64 W
Tensão	12Vdc
Range de Tensão	30% (8,4 ~ 15,6Vdc)
Proteção antissurto	15 KV (Vídeo e alimentação)

### Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P) (A x ?) 94 x 94 x 80 mm

Peso 350g

Cor case Branca

Tipo case / material Dome / Metálica

Grau de proteção IP67

Local de instalação Interno / Externo

### Características ambientais

Temperatura de armazenamento (-)40 °C a 60 °C

Temperatura de operação (-)40 °C a 60 °C

Umidade relativa de armazenamento -

Umidade relativa de operação 20% a 90% RH

### Certificados

FCC Parte 15, classe B

CE EN 55032: 2015,  
EN 61000-3-2: 2014,  
EN 61000-3-3: 2013,  
EN 55024 : 2010+A1: 2015,  
EN 50130-4:2011 + A1:2014,  
EN 55035:2017.